



OBALOVANÉ ŘEMENY

PIX-LawnMaster® Obalované řemeny s aramidový kordem pro zahradní techniku



Referenční normy:

- RMA IP-23

Použití:

Zahradní technika

Potisk řemene:

PIX-LawnMaster®


Profil	Horní šířka (Tw) (mm)	Výška (Th) (mm)	Úhel (Θ) (Stupně)	Výrobní rozsah		Označení délky
				Min.	Max.	
DCBU-3L	9.7	5.6	40	19.5"	171.5"	La
DCBU-4L	12.7	7.9	40	20"	358"	La
DCBU-5L	16.7	9.7	40	21"	242"	La

Vlastnosti:

- Použité aramidové kordy nabízejí vysokou pevnost v tahu, vysokou odolnost proti rázovému zatížení a minimální prodloužení
- Speciálně navržená tkanina bez impregnace gumou usnadňuje plynulou funkci spojky a odolnost proti opotřebení
- Odolnost pro použití s vnější kladkou
- Odolnost vůči oleji, teplu a vzniku prasklin
- Teplotní rozsah: -18°C až +80°C

• Mezirozměry a OEM rozměry jsou k dispozici na vyžádání

PIX-VALIANT®-XS Výkonné obalované řemeny s vyšší inverzní flexibilitou



Referenční normy:

- PIX

Použití:

Kombajny, sázecí stroje, zahradní technika atd.

Potisk řemene:

PIX-VALIANT®-XS


Profil	Horní šířka (Tw) (mm)	Výška (Th) (mm)	Úhel (Θ) (Stupně)	Výrobní rozsah		Označení délky
				Min.	Max.	
RHR2-A	13	8	40	46"	185"	Lp
RHR2-B	17	10	40	46"	156"	Lp
RHR2-C	22	11	40	46"	196"	Lp

Vlastnosti:

- Vyšší přenosová kapacita ve srovnání se standardními řemeny
- Vysoká pevnost v tahu
- Speciální konstrukce textilního obalu pro usnadnění hladkého provozu na řemenicích s menším průměrem a ostrým zpětným ohybem
- Prodloužená životnost
- Rozšířený teplotní rozsah: -25°C až +100°C

• Mezirozměry jsou k dispozici na vyžádání

PIX-ENFORCER®-XS Výkonné obalované řemeny s aramidovým kordem vhodné pro použití s vnější kladkou



Referenční normy:

- PIX

Použití:

Kombajny, sázecí stroje, zahradní technika atd.

Potisk řemene:

PIX-ENFORCER®-XS

Profil	Horní šířka (Tw) (mm)	Výška (Th) (mm)	Úhel (Θ) (Stupně)	Výrobní rozsah		Označení délky
				Min.	Max.	
RH80-A	13	8	40	46"	185"	Lp
RH80-B	17	10	40	46"	156"	Lp
RH80-C	22	11	40	46"	196"	Lp

Vlastnosti:

- Vyšší přenosová kapacita ve srovnání se standardními řemeny
- Speciálně upravený vnější textilní potah pro vysokou odolnost proti opotřebení
- Speciálně potažené aramidové kordy pro vynikající pevnost a minimální prodloužení
- Speciální konstrukce obalovaného řemene usnadňující provoz na malých řemenicích a vnějších kladkách současně
- Vhodné pro rázové pohony
- Delší životnost
- Rozšířený teplotní rozsah: -25°C až +100°C

• Mezirozměry jsou k dispozici na vyžádání